



Passende Systemlösungen für Ihre Anwendungen

Durchsteckmontage	
Gerissener Beton	
Ungerissener Beton	
Lochstein	
Vollstein	
Porenbeton	
Galvanisch verzinkt	
Feuerverzinkt	
Mehrfachbeschichtung	
Rostfreier Stahl A4	
Hochkorrosionsbeständiger Stahl	
ETA	
DIBt Zulassung	
Brandschutz	
Vds Zertifikat	
Dynamik-Zulassung	
SafeSet	
Software	
WHG	
Seismik	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

		HKD Bündig an der Oberfläche abschließender Innengewinde-Kompaktdübel.	M6-M20									
		HFB Schneller und zuverlässiger Nagelanker für leichte Anwendungen in gerissenem Beton, demontierbar.	6 mm									
		DBZ Schnelle und zuverlässige Befestigung für Deckenabhängungen.	6 mm									
		HRD-H/-P/-K/-C Universeller Dübel für verschiedenste Untergründe mit unterschiedlichen Kopfgeometrien.	8/10/14 mm									
		HPS Für leichte Befestigungen in verschiedenen Untergründen.	5-8 mm									

■ In Zulassung/Bewertung/Prüfbericht geregelt. □ Geeignet / nicht Bestandteil der Zulassung/Bewertung