

Auswahlhilfe Meißel und Eintreibsysteme

BENENNUNGSLOGIK

Zur Verwendung mit Hilti TE-Werkzeugen

TE-YPXSPM 12/36 (4) — Verpackungsmenge

Anschluss

- C C/SDSplus
- Y Y/SDSmax
- S S
- H Hilti H28

Leistungslinie

- P/PX/X Ultimate (Polygon)
- _ /R Premium (Rental)

Tippen Sie ein

SM Spitz	FS Spachtel	SP Spitzspat	PD Erdleiter-
FM Flach	BT Stockerwerkzeug	TB Stopfmeißel	SH Universalschaft
SC Spat	CB Ziegelkanal	TP Stampferplatte	
TI Fliesen	CC Betonkanal	RD Erdleiter-	
AC Asphalt-Spat	JO Fugen/Mörtel	RD setzwerkzeug	

Breite der Spitze (cm) Länge (cm)

	Premium	TE-C SDS plus				TE-Y SDS max				TE-S				TE-H28					
		Breite (cm)	Länge (cm)	Verpackt zu		Breite (cm)	Länge (cm)	Verpackt zu		Breite (cm)	Länge (cm)	Verpackt zu		Breite (cm)	Länge (cm)	Verpackt zu			
	SM	Spitzmeißel	Schnelle Durchbrüche und Öffnungen in Beton			18 25	1 4		28 36 50 70	1 4 10		30 36 43 50 70	1 4		40 50	1 4			
	FM	Flachmeißel	Abbruch, Absplitterung und Kanalisierung in Beton		2 3	18 25 32	1 4	3	28 36 50 70	1 4 10	2 3	30 36 43 50 70	1 4	4	40 50	1 4			
	SC	Spatmeißel	Meißeln entlang einer Kante oder Linie		6	18 25	1 4	5 8 12	28 36 50	1	5 8 12	36 43 50 70	1	8	40 50	1 2			
	SC	Spatmeißel	Meißeln entlang einer Kante oder Linie		4 6 8	18	1 4	5	28	1				8	40 50	1 2			
	TI	Fliesenmeißel	Entfernen von Fliesen, Laminat und anderes Verbundmaterial. Kann auch für konkrete Anwendungen verwendet werden. Das abgewinkelte, versetzte Kopfdesign und die verlängerte Spitze ermöglichen einen oberflächenbündigen Materialabtrag.		4 6 8	18 25	1	5 12	65	1	12 40 80		1						
	AC	Asphalt-Spatmeißel	Geschnittener Asphalt oder hart gepackter Kies.											12	42 50	1 2			
	FS	Spachtelmeißel	Entfernen Sie Bodenbeläge wie Linoleum, Vinylfliesen (PVC), Laminat oder Klebstoffe.			10 25	1	15	65	1	15	65	1						
	BT	Stockerwerkzeug	Entfernen von überschüssigen Beton, erzeugen Sie ein raues Finish und bereiten Sie die Betonoberfläche für eine erneute Oberflächenbehandlung vor.					4x4 6x6	25	1	4x4 6x6		1						
	CB/CC	Ziegel-/Betonkanalmeißel	Erstellen von Kanälen in Ziegel oder Beton zum bündig, glatte Oberflächen. Beidseitige Flügel ermöglichen eine gleichbleibende Tiefe.		2	25	1	2 3 4	28	1									
	JO	Fugenmeißel	Entfernen von altem Mörtel o.ä. und Freilegen von Fugen		3	25	1	4	28	1									
	JO	Mörtel	Entfernen von altem Mörtel o.ä. und Freilegen von Fugen		1 2	18	1												
	SP	Spitzspatmeißel	Erstellen von Löchern in stark komprimiertem Lehm, Kies, Erde oder ähnlichen Untergründen					15	65	1	12	48	1	12	50	1 2			
	TB	Stopfmeißel	Verdichten von Schotter unter Eisenbahnschwellen									60	1						
	TP	Stampferplatte	Verdichten von Erde, Sand und ähnlichen Materialien					12x12 15x15		1	12x12 15x15		1	15x15 20x20		1			
	RD	Erdleiter-setzwerkzeug	Eintreiben von Erdungsstäben					∅ 1,5 2 2,5 15		1	∅ 1,5 2 2,5		1						
	PD	Erdleiter-setzwerkzeug	Eintreiben von Erdungsstäben					12,7-19		1	12,7-19		1	2 3		1			
	SH	Universalschaft	Verwendung mit Stampferplatte oder Erdleitersetzwerkzeug					20 30		1		22 45	1		40	1			
	SETS	Sets	SM/FM 18		4			SM/FM 36		4 10		SM/FM 36		4	SM/FM 40		2 4		
			SM/FM 25		4			SM/FM 50		4 10		SM/FM 43		4	SM/FM 50		2 4		
			SM/FM/SE 18		4			SM/FM/SC 36		4		SM/FM 50		4	SM/FM/SC 40		3		
			SM/FM/SC 25		4			SM/FM/SC 50		4		SM/FM 36/50		4					
			SM/FM 25, TI 18		4			SM/FM 36/50		4									
					SM/FM 36, SC 28		4												
Zubehör				Meißel-Tasche				Meißel-Tasche				Meißel-Tasche				Meißel-Tasche			
Ersatzteile								Y Staubkappe				S Staubkappe							
								Y FS Klinge				S ES Klinge							
								Y FS Spannmesser				S ES Spannmesser							
								Y FS Schrauben und Muttern				S ES Schrauben und Muttern							



23-06 | Hilti = Registered trademark of the Hilti company, Schaan, Liechtenstein. Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.