

**Auswahlhilfe für Mehrachsenlaser**

12 V



	PM 2-PE	PM 2-PG	PM 2-L	PM 2-LG	PM 20-CG A12 PM 20-CGE	PM 4-M	PM 40-MG	PM 30-MG
	Punktlaser	Punktlaser	Linienlaser	Linienlaser	Kombilaser	Multilinielaser	Multilinielaser	Multilinielaser
	Innenbereich	Innenbereich	Innenbereich	Innenbereich	Innenbereich	Innenbereich	Innenbereich	Innenbereich

Technische Daten								
<b>Messgenauigkeit</b>	PM 2-PE +/-1,5 mm	+/-3 mm	+/-3 mm	+/-3 mm	PM 20-CG A12 +/-3 mm PM 20-CGE +/-2 mm	+/-2 mm	+/-2 mm	+/-3 mm
<b>Laserklasse</b>	rot, hohe Sichtbarkeit, Klasse 2	grün, sehr gute Sichtbarkeit, Klasse 2	rot, hohe Sichtbarkeit, Klasse 2	grün, sehr gute Sichtbarkeit, Klasse 2	grün, sehr gute Sichtbarkeit, Klasse 2	rot, hohe Sichtbarkeit, Klasse 2	grün, sehr gute Sichtbarkeit, Klasse 2	grün, sehr gute Sichtbarkeit, Klasse 2
<b>Reichweite</b>	30 m	20 m	10 m (30 m mit Empfänger)	20 m (50 m mit Empfänger)	20 m (50 m mit Empfänger)	10 m (50 m mit Empfänger)	20 m (50 m mit Empfänger)	20 m (50 m mit Empfänger)
<b>Selbstnivellierbereich</b>	+/-4°	+/-4°	+/-4°	+/-4°	+/-4°	+/-3°	+/-3°	+/-4°
<b>Schutzklasse</b>	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
<b>Transportschutz</b>	Pendelverriegelung	Pendelverriegelung	Pendelverriegelung	Pendelverriegelung	Pendelverriegelung	Pendelverriegelung	Pendelverriegelung	Pendelverriegelung

Funktionen								
Höhenübertragung			■	■	■	■	■	■
Fluchten			■	■	■	■	■	■
Rechter Winkel					■	■	■	■
Loten	■	■			■	■	■	■

■ optimal



**Zubehör Mehrachsenlaser**

Bestellbezeichnung	PM 2-PE	PM 2-PG	PM 2-LG	PM 20-CG A12; PM 20-CGE	PM 4-M	PM 40-MG	PM 30-MG	Verpackt zu	Artikelnummer
<b>Lasersichtbrille PP EY-GU R HC/AF rot</b> Lasersichtbrille mit kratzester und beschlagfreier Beschichtung, 100% UV Schutz	■						■	1 Stk	2065448
<b>Markierstift PUA 70 Satz</b> Ein Satz enthält 12 Stifte	■	■	■	■	■	■	■	1 Stk	340806
<b>Zieltafel PRA 50 ( CM )</b> Bedeutende Steigerung der Sichtbarkeit des roten Laserstrahls	■						■	1 Stk	285415
<b>Zieltafel PRA 54 (CM/IN)</b> Bedeutende Steigerung der Sichtbarkeit des grünen Laserstrahls			■	■			■	1 Stk	226976
<b>Laser-Empfänger PMA 32</b> Zum Detektieren der grünen Laserlinie in sehr heller Umgebung			■	■	■	■	■	1 Stk	2264046
<b>Laser-Empfängerhalterung PMA 42</b> Zur Befestigung des Empfängers an Messlatten			■	■	■	■	■	1 Stk	2264047
<b>Stativ PMA 20</b> Zum Übertragen von Meterrissen, ausziehbar bis 1.20 m. Nur verwendbar mit Mehrachsenlasern	■	■	■	■	■	■	■	1 Stk	411287
<b>Teleskop-Klemmstange PUA 10</b> Zur Verwendung mit Universaladapter PMA 78, Länge verstellbar von 1.51 m bis 3.40 m	■	■	■	■	■	■	■	1 Stk	378038
<b>Magnetische Halterung PMA 88</b> Höhenverstellbare magnetische Halterung zur vielseitigen Befestigung des Linienlasers, z.B.: auf dem Boden, an einem Nagel in der Wand, auf magnetischen Oberflächen oder Deckenprofilen	■	■	■	■	■	■	■	1 Stk	2204732
<b>Wandhalterung inkl. Magnethalterung PMA 85</b> Wandhalterung inkl. Magnethalterung zur vielseitigen Befestigung des Lasers, z.B.: an einem Nagel in der Wand, auf magnetischen Oberflächen oder Deckenprofilen				■	■			1 Stk	2160375
<b>Trockenbauadapter PMA 86</b> Magnethalf für Trockenbauprofile							■	1 Stk	2227008
<b>Trockenbauadapter PMA 91</b> Magnethalf zum Befestigen des Mehrachsenlasers an Trockenbauprofilen. Mit 1/4" und 5/8"-Gewinde zum Montieren auf einem Stativ								1 Stk	2227009
<b>Magnethalterung PMA 89</b> Robuste Halterung zur Befestigung des Lasers an magnetischen Oberflächen inkl. Höhenverstellung	■	■	■	■	■	■	■	1 Stk	2232984
<b>Wandhalterung mit Magnethalterung PMA 90</b> Wandhalterung inkl. Magnethalterung zur vielseitigen Befestigung des Lasers z.B.: an einem Nagel in der Wand, auf magnetischen Oberflächen oder Deckenprofilen	■	■	■	■	■	■	■	1 Stk	2239886
<b>Klemmkonsole PMA 93</b> Klemmhalterung zum Befestigen von Lasern an verschiedenen Gegenständen, z.B. auf Rohren oder PUA 10	■	■	■	■	■	■	■	1 Stk	2052996
<b>Sturzsicherung PMA 92</b> Schlaufe zur Befestigung der Wand- oder Magnethalterung samt Laser an Rohren etc.	■	■	■	■	■	■	■	1 Stk	2204575
<b>Stativadapter PMW 30</b> Adapter zur Befestigung des PM 4-M auf Stativen und Wandhalterungen mit 1/4- und 5/8-Zoll-Gewinde					■			1 Stk	2096179



23-06 | Hilti - Registered trademark of the Hilti company, Schaaf. - Liechtenstein Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.